

Características

- Filtro de dos etapas para bocas de tormenta, canaletas o imbornales
- Se adapta a la mayoría de imbornales de carretera e impide que se sature la red con desechos de la calle optimizando así la corriente de agua hasta su posterior depuración.
- Dispone de un asa para recoger cómodamente los dos filtros y desechar la suciedad simplemente volcándolos a un contenedor.
- Permite tener una red mas limpia y evitar malos olores derivados del sulfuro de hidrogeno y el metano.
- Posee un sistema de filtrado en dos etapas que consta de dos filtros con aberturas de diferentes diámetros y diseño en forma de cono para permitir la evacuación de agua a la red conforme se va llenando.
- Evita que llegue alimento y desperdicios que sirven de alimento a animales que habitan en la red como ratas y cucarachas.
- Evita que lleguen desechos en el agua directamente de las tormentas a ríos y al mar alcanzando posteriormente a las playas.
- Sugarfilter atrapa esos pequeños objetos y desechos que otras rejillas de imbornal o desagüe no pueden capturar y acaban saturando el sistema.



El filtro para imbornales Sugarfilter se fabrica en una medida standard apta para la mayoría de imbornales* y se puede fabricar en dos calidades:

- CONJUNTO DE FILTROS IMBORNALES GALVANIZADOS : 440x260mm
- CONJUNTO DE FILTROS IMBORNALES INOXIDABLES AISI-304 : 440x260mm.

*Consultar con IVERNA para fabricación de filtros a medida.

